

STRALCIATRICE

VSE 230

PRINCIPIO

- › La stralciatrice VSE 230 è stata sviluppata specialmente e esclusivamente per le vigne in guyot doppio capovolto.
- › La VSE 230 è caratterizzata da un telaio scavallante con, da una parte, mezzi di afferramento e, dall'altra, mezzi di presa, di estrazione e di triturazione.
- › I mezzi di afferramento composti da una vite senza fine e di una spazzola alimentano con sarmenti due rulli disposti uno contro l'altro. Questi rulli sono azionati nella direzione d'entrata e afferrano ed estraggono i sarmenti. All'uscita dei rulli, i sarmenti sono triturati e cadono a terra.
- › La VSE 230 richiede una portata di 45 l/min e una funzione doppio effetto per lo scartamento idraulico del telaio scavallante. Pesa 350 kg e permette una velocità di lavoro di 2 a 3 km/h.



VANTAGGI

- › L'estrazione dei sarmenti dal basso riproduce il gesto manuale e preserva i fili di palizzamento.
- › Trincia sarmenti integrato.
- › Lubrificazione remota e raggruppata dei vari cuscinetti.
- › Funzionamento su tutti i tipi di pali e fili di palizzamento.



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- › Testa di estrazione dotata di due rulli estrattori e di un trincia sarmenti.
- › Vite senza fine di alimentazione su asse perno con tastatore idraulico.
- › Spazzola di sollevamento.
- › Blocco di distribuzione idraulica per la gestione di tutte le funzioni della macchina.
- › Scatola di comando elettrico.
- › Lubrificazione centralizzata.

MODELLI DISPONIBILI

- › Un filare completo

