

DEFOGLIATRICE PRINCIPIO

LR 350

- › Tamburo perforato in cui è inserita una bocca di aspirazione con una turbina all'estremità. La depressione generata dalla turbina costringe le foglie ad aderire al tamburo rotante. Afferrate e staccate da un rullo, le foglie (intere) cadono a terra lungo il filare.
- › Altezza di lavoro 480 mm
- › La testa di sfogliatura è disponibile con un parallelogramma che garantisce l'inseguimento del piano di vegetazione o, in opzione, con un inseguimento idromeccanico della vegetazione (opzione A'Syst).
- › Appoggio sui filari per mezzo di due guide in alto e in basso della zona fruttifera o tramite il tastatore se la macchina è dotata dell'opzione A'Syst
- › La turbina e il rullo sono azionati da motori idraulici collegati in serie. La portata è da 22 a 60 l/min.





VANTAGGI

- › Le foglie intere strappate non passano nella turbina e quindi non vengono schiacciate e proiettate sugli altri filari
- › L'inseguimento del piano di lavoro grazie al parallelogramma garantisce una sfogliatura costante.
- › Macchina semplice con peso e dimensioni ridotti.
- › Pulizia rapida.



A'SYST

- › Il sistema d'inseguimento assistito consente alla defogliatrice LR 350 di seguire automaticamente il piano di vegetazione senza l'intervento dell'operatore.

Operando idraulicamente, senza sensore ESP o scheda elettronica, A'Syst si distingue per la sua scelta tecnologica e garantisce:

- › Una grande flessibilità di utilizzo
- › Un rendimento eccezionale



TAGLIO ALTERNATIVO (OPZIONE)

- › Barra di taglio alternativo con funzione on/off tramite valvola a 3 vie.

MODELLI DISPONIBILI

- › Un mezzo filare
- › Un filare completo
- › Due mezzi filari