

DEFOGLIATRICE

LB 260

PRINCIPIO

› Un compressore genera aria con una pressione da 0.6 a 1 bar per alimentare le teste di defogliatura dotate di ugelli rotanti. L'aria espulsa attraverso gli ugelli sminuzza le foglie sotto l'effetto della pressione. L'altezza varia da 400 mm a 640 mm.



VANTAGGI

- › La defogliatura pneumatica garantisce un lavoro preciso e contribuisce alla diminuzione della botrite. Consente inoltre di distribuire i prodotti di trattamento in modo più uniforme sul grappolo e di togliere i cappucci florali.
- › Utilizzata il giorno prima o lo stesso giorno della raccolta manuale, la defogliatrice pneumatica riduce notevolmente i tempi di raccolta.
- › Le teste di defogliatura sono dotate di due rotori - ognuno con un ugello - azionati in rotazione. I rotori lavorano uno dietro l'altro, riproducendo un effetto di martellata per tritare meglio le foglie.



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- › Testa di defogliatura Ecojet a doppio rotore montata davanti al trattore con o senza dispositivo di ribaltamento.
- › Moltiplicatore con cardano.
- › L'insieme compressore, moltiplicatore e filtrazione viene montato su un telaio agganciato al retro del trattore. Viene azionato dalla presa di forza del trattore.

FILTRO CICLONICO

- › Doppia filtrazione con prefiltro ciclonico che rimuove fino al 98% delle impurità prima dell'entrata nel filtro dell'aria. Grazie al suo sistema di autopulizia, il prefiltro rimane pulito.

MODELLI DISPONIBILI

- › Un mezzo filare
- › Un filare completo
- › Due mezzi filari

