

POTATRICE

MPH

44

PRINCIPIO

› La potatrice MPH 44 è composta da quattro moduli di taglio dotati di seghe (diametro 450 mm). Le seghe sono azionate da motori idraulici e realizzano un taglio laterale (moduli frontali) e orizzontale (moduli posteriori). I moduli sono dotati di dispositivi di retrazione per permettere l'inseguimento del filare e la retrazione al palo. L'operatore deve controllare solo l'altezza di lavoro.



VANTAGGI

- › La velocità e il diametro delle seghe assicurano un taglio netto dei tralci.
- › I dischi di retrazione hanno un diametro maggiore a quello delle seghe per evitare di danneggiare i pali.
- › Manutenzione ridotta, peso limitato.
- › Le seghe laterali del modulo anteriore sono coperte da un disco in plastica resistente all'abrasione per proteggere i cordoni.
- › I pettini sui moduli di taglio frontali e il sistema di retrazione assicurano l'inseguimento automatico del filare. Un disco di materiale sintetico mantiene la distanza tra la sega e il cordone.
- › L'apertura/chiusura dei moduli è pilotata dalla postazione di guida per facilitare l'entrata e l'uscita dai filari.



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- › Quadro struttura tubolare 100 x 50 mm.
- › Moduli di taglio posteriori orizzontali regolabili in altezza e retrattili al passaggio dei pali.
- › Moduli di taglio anteriori laterali con inseguimento del filare e sicurezza verticale.
- › Apertura idraulica dei moduli di taglio anteriori e posteriori per l'ingresso e l'uscita dai filari.
- › Distributore a comandi elettrici (capacità 60 litri/min) con impugnatura ergonomica (Gamma Océa).
- › La velocità di rotazione delle seghe è dell'ordine di 2000 giri/min (portata 44 l/min).
- › Velocità di lavoro fino a 2.5 km/h

DISPOSITIVO DI RETRAZIONE

- › I moduli di taglio posteriori sono retrattili per consentire alle seghe di girare automaticamente intorno ai pali senza rischi.

MODELLI DISPONIBILI

- › Un filare completo

