

PREPOTATRICE

MP 122

PRINCIPIO

- › Un telaio con due moduli con dischi dotati di lame che eseguono un taglio mediante cesoiamento. I dischi sono azionati da 2 motori idraulici. Tutte le funzioni della prepotatrice sono centralizzate in un blocco idraulico.
- › L'apertura e chiusura dei moduli di taglio è gestita da una manopola.
- › Velocità di rotazione dei dischi dell'ordine di 280 giri/min. per una portata da 24 a 40 l/min.
- › Disponibile in quattro versioni di quadro con pile da 6 a 28 dischi con intervalli di 60 o 90 mm.



VANTAGGI

- › La forma del disco garantisce una buona presa dei tralci e un'alimentazione regolare della macchina nel totale rispetto del palizzamento.
- › L'intervallo di 90 mm tra i dischi facilita la pulizia dei fili di palizzamento grazie alle sezioni di taglio montate su un disco portante il cui spessore impedisce al filo di scivolare tra i denti delle sezioni di taglio.
- › Manutenzione ridotta, peso limitato (da 145 a 270 kg) e bassa portata
- › Poche proiezioni grazie alla limitata velocità di rotazione.
- › La parte inferiore dei dischi è totalmente piatta, il che evita qualsiasi allentamento degli speroni sui cordoni.
- › Velocità di lavoro fino a 10 km/h.



TAGLI LATERALI (OPZIONE)

- › I tagli laterali sono forniti con sicurezza antiurto, regolazione manuale degli angoli e della larghezza di taglio.
- › Collegati in serie con la testa di prepotatura, non richiedono portata addizionale.



APERTURA AUTOMATICA (OPZIONE)

- › Il rilevamento ottico funziona su qualsiasi tipo di palo (legno, acciaio, cemento). Però non ci devono essere foglie. Il sistema richiede pali senza perforazioni nell'asse della lettura e una sezione maggiore o uguale a 25 mm.
- › Il rilevamento induttivo (non mostrato) funziona solo con pali di acciaio. Tuttavia, è possibile prepotare subito dopo la raccolta anche con le foglie.

DISCO AFFILATO

- › Un disco circolare dal bordo affilato su uno dei moduli di taglio fa fronte a un disco dentato sull'altro modulo per garantire un taglio pulito senza che il legno venga frammentato. L'effetto tagliente del disco evita il pizzicamento della legna, un fenomeno comune nel taglio mediante cesoiamento. l'ambiente (pali e fili di palizzamento).

MODELLI DISPONIBILI

- › Telaio extra corto
- › Telaio corto
- › Telaio corto plus
- › Telaio lungo